



Albatros Golf Solutions. Take big challenges with ease.

## Albatros Windows Version System-Voraussetzungen für Hardwareanschaffungen

### *Arbeitsstation bei Einzel- und Mehrplatzsystemen (empfohlen):*

Mindestens	Empfohlen
Pentium IV 1,7 GHz	CPU AMD Athlon 64 x2 5200+ DualCore AM2 CPU Intel E8400 Core2Duo 3,0GHz 2MB Dual Core
512MB RAM	2GB RAM DDR-2 PC800
Grafikauflösung 1024 x 768 Pixel	Grafikauflösung 1600 x 1200 Pixel
17 Zoll TFT-Monitor	19" TFT-Monitor
Windows 2000 oder XP	Windows XP Professional SP3 V2002
Festplatte 10 GB frei	Festplatte 200 GB, davon 40GB frei
Datensicherung externe Festplatte	Datensicherung Bandlaufwerk / REV-Laufwerk

### *Server (empfohlen):*

Mindestens	Empfohlen
Intel Pentium IV 3,0 GHz	Intel E8400 Core2Duo 3,0GHz 6MN DualCore
1GB RAM DDR-2 PC533 Infineon	4GB RAM DDR-2 PC800
128MB Grafikkarte mit mind. 1024 x 768 Px.	128MB Grafikkarte mit mind. 1280 x 1024 Px.
17 Zoll TFT-Monitor	19" TFT-Monitor
Windows XP	Windows Server 2000, Server 2003 SBS R2 Windows Server 2007, Windows Server 2008
Festplatte 80 GB SATA, davon 40GB frei	Festplatte 500 GB SATA, davon 100GB frei
----	RAID-System
Netzteil Standard 400W	Netzteil mini 2x400Watt ATX redundant Zippy
DVD ROM – Laufwerk	DVD-RAM-Laufwerk
Datensicherung externe Festplatte	Datensicherung Bandlaufwerk / REV-Laufwerk

### *Tipps:*

Für eine Arbeitsstation mit Mitglieder- und Turnierverwaltung empfehlen wir Ihnen den Standarddrucker HP Laserjet 1320 für normales Druckaufkommen. Für größere Volumen empfehlen wir Ihnen den HP Laserjet 2420N.

Für eine Arbeitsstation mit Rezeptionsmodul empfehlen wir Ihnen den Greenfee- und Bondrucker Epson TM-J 7100P / 7500P / 7600P. Sie können aber auch einen beliebigen Laserdrucker (muss Kartonpapier bis zu einer Dicke von 160g/m<sup>2</sup> verarbeiten können) verwenden, allerdings ist dieser nicht so schnell im Ausdruck.

Bei Netzwerkinstallationen empfehlen wir Twisted Pair Verkabelung mit 100 Mbit / 1GB HUB oder Switch.

Für die Ballautomateninstallation empfehlen wir Ihnen eine durchgehende CAT 5 oder Telefonleitung (gut geschirmt) bis zu 1000 m mit jeweils 4 Adern. Für eine Verlegung im Freien empfehlen wir Ihnen eine Leitung mit entsprechendem Schutz gegen äußere Einflüsse (Wasser, Nagetier etc.)

Für Ihre Fernwartung empfehlen wir Ihnen unsere NetViewer-Fernwartung über Internet. Sie sollten über einen DSL-Anschluss verfügen, die Software bieten wir gemäß unseren Wartungsverträgen an.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Albatros Datenservice GmbH – Werftstraße 12 \* 76189 Karlsruhe

Tel.: +49 (0) 721 / 183 49 – 0, Fax: +49 (0) 721 / 183 49 – 33 - Mail: info@albatros.net - www.albatros.net

